

PNAL Livelli Ottici (codici no. 205-PNAL-24 e 205-PNAL-32)

Caratteristiche

- Solido corpo in metallo con protezioni in gomma
- Protetto da acqua e polvere
- Grande apertura ottica
- Compensatore a smorzamento magnetico
- Livella circolare con pentaprisma per visione ad altezza d'occhio
- Viti di regolazione orizzontale su entrambi i lati con movimento a frizione continuo su tutta la circonferenza
- Grande bottone di messa a fuoco
- Diottria di collimazione
- Valigia di trasporto con accessori
- 5 anni di garanzia



Specifiche Tecniche

Ingrandimento	24x	32x
Precisione di livellamento 1,6 mm	a 45 m	a 75 m
Campo di lavoro utile	90 m	120 m
Apertura dell'ottica	36 mm	40 mm
Campo di visione	1° 20'	1° 20'
Minima messa a fuoco	0.3 m	0.3 m
Graduazione cerchio	1°/1 gon	1°/1 gon
Filettatura	5/8"x11	5/8"x11
Peso senza valigia di trasporto	1.8 kg	1.8 kg

Applicazioni

Per la costruzione di patii, case e piattaforme, lavori paesaggistici, controllo della profondità di scavo, controllo del cantiere, ecc...

Equipaggiamento Standard

- Livello
- Valigia di trasporto
- Tappo per ottica
- Piombo
- Filo per piombo
- Attrezzo per regolazione
- Chiave
- Manuale d'istruzione

Assistenza

L'assistenza tecnica è fornita dai nostri centri specializzati in grado di revisionare o riparare gli strumenti proNIVO.

Disponibile un'ampia gamma di accessori come treppiedi, stadie e altro.

